


AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE mit BewehrungGeeignet für Schraubverbinder für Aluminium und Kupferkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Spezifikationen

Technische Zeichnung



Typ SMB 3

Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Erdungsset
- PVC-Isolierband
- Außenmuffe
- Montageanweisung

Zubehör

- Schraubverbinder ZSBVT
- Kabelreiniger Typ KR
- Reinigungstücher Typ RT

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500175	SMB 3 1,5 – 6 F	pro Stück
500176	SMB 3 6 – 16 F	pro Stück
500177	SMB 3 16 – 50 F	pro Stück
500178	SMB 3 35 – 95 F	pro Stück
500179	SMB 3 95 – 185 F	pro Stück
500187	SMB 3 120 – 300 F	pro Stück