


AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE mit BewehrungGeeignet für Schraubverbinder für Aluminium und Kupferkabel

## Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

## Spezifikationen

### Technische Zeichnung



Typ SMB 3

### Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Erdungsset
- PVC-Isolierband
- Außenmuffe
- Montageanweisung

### Zubehör

- Schraubverbinder ZSBVT
- Kabelreiniger Typ KR
- Reinigungstücher Typ RT

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500175	SMB 3 1,5 – 6 F	pro Stück
500176	SMB 3 6 – 16 F	pro Stück
500177	SMB 3 16 – 50 F	pro Stück
500178	SMB 3 35 – 95 F	pro Stück
500179	SMB 3 95 – 185 F	pro Stück
500187	SMB 3 120 – 300 F	pro Stück