



Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE mit Bewehrung Geeignet für Pressverbindungen und Kupferkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Spezifikationen

Technische Zeichnung



Typ SMB 4

Lieferumfang

- Innenmuffe nach Aderzahl
- Erdungsset
- PVC-Isolierband
- Außenmuffe
- Montageanweisung

Zubehör

- Pressverbinder
- Kabelreiniger Typ KR
- Reinigungstücher Typ RT

Produkte

| Art.nr. | Artikelname | Bestelleinheit |
|---------|-----------------|----------------|
| 500170 | SMB 4 1,5 – 16 | pro Stück |
| 500171 | SMB 4 16 – 50 | pro Stück |
| 500172 | SMB 4 25 – 95 | pro Stück |
| 500173 | SMB 4 70 – 150 | pro Stück |
| 500174 | SMB 4 120 – 300 | pro Stück |