



AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE mit BewehrungGeeignet für Schraubverbinder für Aluminium und Kupferkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Spezifikationen

Technische Zeichnung



Typ SMB 4

Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Erdungsset
- PVC-Isolierband
- Außenmuffe
- Montageanweisung

Zubehör

- Schraubverbinder Typ ZSBVT
- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500210	SMB 4 1,5 – 6 F	pro Stück
500211	SMB 4 6 – 16 F	pro Stück
500212	SMB 4 16 – 35 F	pro Stück
500213	SMB 4 25 – 50 F	pro Stück
500214	SMB 4 50 – 95 F	pro Stück
500215	SMB 4 95 – 150 F	pro Stück
500220	SMB 4 120 – 300 F	pro Stück