



AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE mit BewehrungGeeignet für Schraubverbinder für Aluminium und Kupferkabel

## Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

## Spezifikationen

### Technische Zeichnung



Typ SMB 4

### Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Erdungsset
- PVC-Isolierband
- Außenmuffe
- Montageanweisung

### Zubehör

- Schraubverbinder Typ ZSBVT
- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500210	SMB 4 1,5 – 6 F	pro Stück
500211	SMB 4 6 – 16 F	pro Stück
500212	SMB 4 16 – 35 F	pro Stück
500213	SMB 4 25 – 50 F	pro Stück
500214	SMB 4 50 – 95 F	pro Stück
500215	SMB 4 95 – 150 F	pro Stück
500220	SMB 4 120 – 300 F	pro Stück