



AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE mit BewehrungGeeignet für Aluminium- und Kupferkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Spezifikationen

Technische Zeichnung



Typ SMB 4

Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Erdungsset
- PVC-Isolierband
- Schraubverbinder
- Außenmuffe
- Montageanweisung

Zubehör

- Kabelreiniger Typ KR
- Reinigungstücher Typ RT

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500180	SMB 4 1,5 – 6 V	pro Stück
500181	SMB 4 6 – 16 V	pro Stück
500182	SMB 4 16 – 35 V	pro Stück
500183	SMB 4 16 – 35 V	pro Stück
500184	SMB 4 50 – 95 V	pro Stück
500185	SMB 4 95 – 150 V	pro Stück
170010	SM 7/10	pro Stück