



AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von Steuer- und Signalkabel mit Isolierungen aus PVC, PE und VPEGeeignet für Pressverbinder für Aluminium und Kupferkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Spezifikationen



Typ SM 7/10

Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Außenmuffe
- Montageanweisung

Zubehör

- Pressverbinder
- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

Produkte

| Art.nr. | Artikelname | Bestelleinheit |
|---------|-------------|----------------|
| 170010 | SM 7/10 | pro Stück |
| 170020 | SM 12/14 | pro Stück |
| 170030 | SM 18/24 | pro Stück |
| 170040 | SM 30 | pro Stück |
| 170050 | SM 34/40 | pro Stück |