



AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von Steuer- und Signalkabel mit konzentrischem Leiter mit Isolierungen aus PVC, PE und VPEGeeignet für Pressverbinder für Aluminium und Kupferkabel

## Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

## Spezifikationen

### Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Außenmuffe
- Kupfergewebeband
- Innenmantelmuffe
- Montageanweisung

### Zubehör

- Pressverbinder
- Reinigungstuch Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

## Produkte

| Art.nr. | Artikelname | Bestelleinheit |
|---------|-------------|----------------|
| 170015  | SMC 7/10    | pro Stück      |
| 170021  | SMC 12/14   | pro Stück      |
| 170031  | SMC 18/24   | pro Stück      |
| 170041  | SMC 30      | pro Stück      |
| 170051  | SMC 34/40   | pro Stück      |