

Verbindungs- und Abzweigmuffen Typ SMF für Fernmeldekabel



Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen

Eigenschaften

- Wiederzuöffnen
- Mit Temperatur-Indikatorfarbe
- Für geschnittene und ungeschnittene Kabel
- Halogenfrei
- Querwasserdicht
- Beständig gegen Erdalkalien, UV-Strahlen und chemische Einflüsse
- Unbegrenzt lagerfähig

A-2YF (L)2Y, A-02YSF (L)2Y, A-PWE2Y				Muffe		Artikel Nummer	Typ
ø Kabel	max. Fassungsvermögen ø Ader			Länge	ø außen		
von – bis mm	DA 0,4 mm	DA 0,6 mm	DA 0,8 mm	mm	mm		
8 – 43	30	20	10	330	50	180 100	SMF 43
	30	20	10	390	50	180 101	SMF 43 L
15 – 68	100	50	30	380	80	180 200	SMF 68
	100	50	30	450	80	180 201	SMF 68 L
25 – 93	150	100	70	400	100	180 300	SMF 93
	150	100	70	500	100	180 301	SMF 93 L
28 – 120	300	200	150	430	130	180 400	SMF 120
	500	300	200	600	130	180 401	SMF 120/5

Spezifikationen

Lieferumfang

- Schrumpfmanschette
- Schutzeinlage
- Schirmverbindungsleitung
- Trockenmittel
- Reinigungstuch
- Schmirgelleinen
- Dichtband
- Montageanweisung

Zubehör

- Aderverbinder Typ EAV
- Kabelreiniger Typ KR
- Montageset für Abzweigmuffen

Verbindungs- und Abzweigmuffen Typ SMF für Fernmeldekabel

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
180101	SMF 43 L	pro Stück
180100	SMF 43	pro Stück
180200	SMF 68	pro Stück
180201	SMF 68 L	pro Stück
180300	SMF 93	pro Stück
180301	SMF 93 L	pro Stück
180400	SMF 120	pro Stück
180401	SMF 120/5	pro Stück
180001	SMFM 1	pro Stück
180002	SMFM 2	pro Stück