



Anwendung Zum Bündeln, Aufpolstern, Abdichten

Eigenschaften

- UV-beständig
- Gute elektrische Eigenschaften
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Laugen, viele Säuren und Lösungsmittel
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Beständig gegen Salzwasser
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute Klebkraft und hohe Flexibilität

Spezifikationen

Eigenschaften	Werte
Temperaturverhalten kurzzeitig	+ 100 °C
Reißdehnung	200 %
Zugfestigkeit	14 N/mm ²
Korrosion	keine
Wasseraufnahme	–
Entflammbarkeit	schwer entflammbar
UV-Beständigkeit	bestanden
Ozonbeständigkeit	bestanden
Durchschlagsfestigkeit	8 kV/mm
Dielektrizitätskonstante	3,2
Verlustfaktor	0,07
Spez. Widerstand	106 Ω · m

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
300043.	Nr. 25	10 Stück
300044.	Nr. 25	10 Stück
300045.	Nr. 25	10 Stück
300043	Nr. 25	10 Stück
300044	Nr. 25	10 Stück
300045	Nr. 25	10 Stück