

AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von Dreileiter-Gürtelkabel mit Dreileiter-Kunststoffkabel, ohne BewehrungGeeignet für Pressverbinder

Eigenschaften

- Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen
- Zum Verbinden von Dreileiter-Gürtelkabel mit Dreileiter-Kunststoffkabel, ohne Bewehrung
- Geeignet für Pressverbinder

Spezifikationen

Lieferumfang

- Außenmuffen
- Mastic
- Isolierschläuche
- Ölstoppschläuche
- Feldsteuerschläuche
- Aufteilkappe
- Erdungsset
- Reinigungsset
- Montageanweisung

Hinweis

- Es sind Verbinder mit Trennwand zu verwenden.
- Für Kabel mit Bandschirm wird eine lötfreie Erdungsgarnitur geliefert (bei Bestellung angeben).
- Schrumpfmuffen für TGL-Kabel auf Anfrage.


Zubehör

- Pressverbinder mit Trennwand
- Kabelreiniger Typ KR

Erforderliche Bestellangaben Spannung, Kabeltyp, Leitermaterial, Querschnitt

Auf Wunsch Außenmuffe mit Manschette

Technische Zeichnung



SÜM 10/3/3

Produkte

| Art.nr. | Artikelname | Bestelleinheit |
|---------|----------------------|----------------|
| 241011 | SÜM 10/3/3 25 – 95 | pro Stück |
| 241013 | SÜM 10/3/3 95 – 150 | pro Stück |
| 241010 | SÜM 10/3/3 150 – 240 | pro Stück |
| 241012 | SÜM 10/3/3 240 – 500 | pro Stück |