

Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Einleiter-Kunststoffkabel mit Isolierungen aus PE und VPE, ohne Bewehrung



Eigenschaften

- UV-beständig
- Halogenfrei
- Gute Beständigkeit gegen Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Sehr gute elektrische Isolationswerte
- Querwasserdicht
- Unbegrenzt lagerfähig

Spezifikationen

Lieferumfang

- Außenmuffe
- Mastic
- Al-Pressverbinder
- Schirmdraht-Pressverbinder
- Isolierschläuche
- Feldsteuerschläuche
- Erdungsset
- Reinigungsset
- Montageanweisung

Hinweis Für Kabel mit Bandschirm wird eine lötfreie Erdungsgarnitur geliefert (bei Bestellung angeben).

Zubehör (gesondert zu bestellen)

- Kabelreiniger Typ KR

Erforderliche Bestellangaben Spannung, Kabeltyp, Leitermaterial, Querschnitt

Auf WunschAußenmuffe mit Manschette



SM 20/1

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
242310	SM 20/1 25 V – AL	pro Stück
242320	SM 20/1 35 V – AL	pro Stück
242330	SM 20/1 50 V – AL	pro Stück
242340	SM 20/1 70 V – AL	pro Stück
242361	SM 20/1 95 V – AL	pro Stück
242370	SM 20/1 120 V – AL	pro Stück
242380	SM 20/1 150 V – AL	pro Stück
242390	SM 20/1 185 V – AL	pro Stück
242414	SM 20/1 240 V – AL	pro Stück
242421	SM 20/1 300 V – AL	pro Stück
242430	SM 20/1 400 V – AL	pro Stück
242440	SM 20/1 500 V – AL	pro Stück
242461	SM 20/1 630 V – AL	pro Stück
242470	SM 20/1 800 V – AL	pro Stück