

Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Einleiter-Kunststoffkabel mit Isolierungen aus PE und VPE, ohne Bewehrung



Eigenschaften

- UV-beständig
- Halogenfrei
- Gute Beständigkeit gegen Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Sehr gute elektrische Isolationswerte
- Querwasserdicht
- Unbegrenzt lagerfähig

Spezifikationen

Lieferumfang

- Außenmuffe
- Mastic
- Schraubverbinder
- Schirmdraht-Schraubverbinder
- Isolierschläuche
- Feldsteuerschläuche
- Erdungsset
- Reinigungsset
- Montageanweisung

Hinweis Für Kabel mit Bandschirm wird eine lötfreie Erdungsgarnitur geliefert (bei Bestellung angeben).

Zubehör (gesondert zu bestellen)

- Kabelreiniger Typ KR

Erforderliche Bestellangaben Spannung, Kabeltyp, Leitermaterial, Querschnitt

Auf Wunsch Außenmuffe mit Manschette



SM 20/1

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
242352	SM 20/1 25 – 95 – SV	pro Stück
242353	SM 20/1 35 – 150 – SV	pro Stück
242402	SM 20/1 95 – 240 – SV	pro Stück
242403	SM 20/1 150 – 300 – SV	pro Stück
242404	SM 20/1 300 – 400 – SV	pro Stück
242405	SM 20/1 500 – SV	pro Stück
242406	SM 20/1 630 – SV	pro Stück