

# Fill & Seal Dichtungspaste



Fill & Seal ist eine qualitativ hochwertige, flexible und starke Einkomponenten-Dichtungsmasse. Die Klebe- und Dichtungsmasse basiert auf einem Hybrid-MS-Polymer.

Nach der Anwendung härtet die Dichtungsmasse in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer mit hervorragenden Haft- und Dichteigenschaften aus.

Anwendbar in der Telekommunikations-Technik, bei Kabel- und Mauerdurchführungen, zur gas- und wasserfesten Abdichtung. Auch als Klebe- und Dichtungsmasse in der Bau- und Schiffbauindustrie einsetzbar.

## Eigenschaften

- Flexible Einkomponenten-Klebe- und Abdichtungsmasse in der Kartusche
- Hervorragende Haftung
- Beständig gegen Wasser, Alkalien, chemischen Wirkstoffen, Öl und Fette
- UV- und witterungsbeständig
- Korrosionsfest
- Lösungsmittelfrei
- Stoßhemmend
- Risikofreie Anwendung; nicht-toxisch, neutral und nahezu geruchlos

## Spezifikationen

Dichte	1,6 g/cm <sup>3</sup>	
Thixotrop	gut	
Farbe	weiß	
Hautbildung	± 10 Minuten	
Aushärtung	3mm / 24h	
Härte	55 Shore A	DIN 53504
Reißdehnung	250%	DIN 53504
Zugfestigkeit	1,7 N/mm	DIN 53504
Volumenänderung	< 3%	DIN 52451
Scherfestigkeit	2,5 N/mm <sup>2</sup>	
Dauerbetriebstemperatur	+5°C bis +40°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +120°C	

## Zusätzliche Informationen

Anwendung: Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Verunreinigungen, Staub und Fett sein. Vorzugsweise die Oberfläche mit einem geeigneten Arbeitsgerät bis auf einen gesunden und sauberen Untergrund aufrauen.

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
80840	Fill & Seal Dichtungspaste 290ml	12 St./Karton