

Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Einleiter-Kunststoffkabel mit Isolierungen aus PE und VPE, ohne Bewehrung



## Eigenschaften

- UV-beständig
- Halogenfrei
- Gute Beständigkeit gegen Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Sehr gute elektrische Isolationswerte
- Querwasserdicht
- Unbegrenzt lagerfähig

## Spezifikationen

### Lieferumfang

- Außenmuffe
- Mastic
- Al-Pressverbinder
- Schirmdraht-Pressverbinder
- Isolierschläuche
- Feldsteuerschläuche
- Erdungsset
- Reinigungsset
- Montageanweisung

**Hinweis** Für Kabel mit Bandschirm wird eine lötfreie Erdungsgarnitur geliefert (bei Bestellung angeben).

### Zubehör

- Kabelreiniger Typ KR

**Erforderliche Bestellangaben** Spannung, Kabeltypen, Leitermaterial, Querschnitt

**Auf Wunsch** Außenmuffe mit Manschette



SM 30/1

## Produkte

| Art.nr. | Artikelname        | Bestelleinheit |
|---------|--------------------|----------------|
| 242501  | SM 30/1 95 V - Al  | 3 Stück        |
| 242502  | SM 30/1 120 V - Al | 3 Stück        |
| 242503  | SM 30/1 150 V - Al | 3 Stück        |
| 2425014 | SM 30/1 185 V - Al | 3 Stück        |
| 242505  | SM 30/1 240 V - Al | 3 Stück        |
| 242506  | SM 30/1 300 V - Al | 3 Stück        |
| 242507  | SM 30/1 400 V - Al | 3 Stück        |
| 242508  | SM 30/1 500 V - Al | 3 Stück        |
| 242509  | SM 30/1 630 V - Al | 3 Stück        |
| 242510  | SM 30/1 800 V - Al | 3 Stück        |