

Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Einleiter-Kunststoffkabel mit Isolierungen aus PE und VPE, ohne Bewehrung



Eigenschaften

- UV-beständig
- Halogenfrei
- Gute Beständigkeit gegen Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Sehr gute elektrische Isolationswerte
- Querwasserdicht
- Unbegrenzt lagerfähig

Spezifikationen

Lieferumfang

- Außenmuffe
- Mastic
- Cu-Pressverbinder
- Schirmdraht-Pressverbinder
- Isolierschläuche
- Feldsteuerschläuche
- Erdungsset
- Reinigungsset
- Montageanweisung

Hinweis Für Kabel mit Bandschirm wird eine lötfreie Erdungsgarnitur geliefert (bei Bestellung angeben).

Zubehör

- Kabelreiniger Typ KR

Erforderliche Bestellangaben Spannung, Kabeltyp, Leitermaterial, Querschnitt

Auf Wunsch Außenmuffe mit Manschette



SM 30/1

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
242513	SM 30/1 150 V – Cu	3 Stück
242514	SM 30/1 240 V – Cu	3 Stück
242512	SM 30/1 300 V – Cu	3 Stück