

Cu-Pressverbinder mit Trennwand-3

Anwendung für Kabelleiter aus Kupfer nach DIN VDE 0295




Eigenschaften

- Werkstoff: Kupfer
- Oberfläche: blank

Querschnitt mm²	Leiter ø mm	Kennzahl sechskant	Kennzahl rund	Maße D x L mm	Artikel Nummer	Typ
25	5,6 – 6,5	10		7,0 x 55	07 310	ZPVCT 36 25
35	6,6 – 7,5	12	11 HR	8,2 x 55	07 311	ZPVCT 36 35
50	7,7 – 8,6	14	12 HR	10,0 x 70	07 312	ZPVCT 36 50
70	9,3 – 10,2	16	14 HR	11,5 x 70	07 313	ZPVCT 36 70
95	11,0 – 12,0	18	16 HR	13,5 x 95	07 314	ZPVCT 36 95
120	12,5 – 13,5	20	18 HR	15,5 x 95	07 315	ZPVCT 36 120
150	13,9 – 15,0	22	21 HR	17,0 x 111	07 316	ZPVCT 36 150
185	15,5 – 16,8	25	22 HR	19,0 x 111	07 317	ZPVCT 36 185
240	17,8 – 19,2	28	25 HR	21,5 x 115	07 318	ZPVCT 36 240
300	20,0 – 21,6	32		24,5 x 121	07 319	ZPVCT 36 300

Spezifikationen

Technische Zeichnung



Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
07310	ZPVCT 36 25	pro Stück
07311	ZPVCT 36 35	pro Stück
07312	ZPVCT 36 50	pro Stück
07313	ZPVCT 36 70	pro Stück
07314	ZPVCT 36 95	pro Stück
07315	ZPVCT 36 120	pro Stück
07316	ZPVCT 36 150	pro Stück
07317	ZPVCT 36 185	pro Stück
07318	ZPVCT 36 240	pro Stück