

# Endkappen für Rohrverbände GTAK-FttX / GTEK-FttX



Durch die durchdachte teilbare Form der Dichtung ist das Abdichten absolut kein Problem mehr. Die Dichtung wird einfach über die Glasfaser gelegt und auf das PVC-Röhrchen geschoben.

Das kompakte Design dieser Abdichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Die konische Form des Dichtelements macht den Einsatz bei verschiedenen Kabelgrößen möglich.

Nach dem Anbringen des Dichtungsgummis um das Kabel, wird dieses mit dem Kunststoffgehäuse komprimiert und dichtet komplett ab.

## Eigenschaften

- Universell einsetzbar für Rohrverbände von 35 - 50 mm
- Wiederverwendbar (Typ GTEK-FttX)
- Gas- und wasserdicht bis mindestens 0,5 Bar
- Schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Zuverlässiges Abdichten ohne Schrumpfen
- Hohe mechanische Festigkeit
- Unbegrenzt lagerfähig
- Hochwertiges, UV- und witterungsbeständiges Silikon

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
601140	GTAk-FttX, mit Gelfüllung	12 Stück / VPE
601141	GTEK-FttX, ohne Gelfüllung	12 Stück / VPE