



Anwendung Das GT Gel-Gießharz Typ GKM ist ein wiederentfernbares 2-Komponenten-System. Es ist geeignet zum Füllen oder Herstellen von Kabelgarnituren. Die niedrige Viskosität garantiert das Ausfüllen kleinster Zwischenräume. Somit wird das GT Gel-Gießharz Typ GKM auch für die Einbettung von empfindlichen Fernmelde- oder elektronischen Bauteilen eingesetzt. Die besondere flexible Struktur ermöglicht ein leichtes Entfernen. Auch nach Jahren werden die umschlossenen Teile somit wieder zugänglich.

Eigenschaften

- Umweltfreundlich
- Kennzeichnungsfrei nach aktueller CLP-Richtlinie
- Frei von Isocyanaten, Epoxiden und Silikonen
- Dünnflüssig
- Halogenfrei
- Vernetzung auch unter Einfluss von Wasser
- Sehr hydrophob
- Ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit
- 24 Monate Lagerfähigkeit
- Dauertemperaturbeständigkeit bis +100 °C, kurzzeitig bis +140 °C
- Gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen
- Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
- Der Mischprozess kann optisch verfolgt werden
- Nach dem Aushärten bleibt das Harz transparent und flexibel. Der weichelastische Charakter gleicht mechanische Spannungen aus
- Kann leicht und vollständig wieder entfernt werden
- Nach Mischen und Vergießen kann der Beutel mit Restinhalt im Hausmüll entsorgt werden

Spezifikationen

Lieferumfang

- Gießharz Typ GKM im transparenten 2 Kammer-Mischbeutel mit Schutzbeutel
- Schutzhandschuhe
- Verarbeitungsanleitung

Für weitere Anwendungen fragen Sie uns nach dem optimalen Gießharz

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
020665	GKM 350	pro Stück
020662	GKM 700	pro Stück
020661	GKM 1000	pro Stück
020660	GKM 1200	pro Stück