

# Verbindungs-muffen für 4- und 5-adrige Kunststoffkabel, nach DIN V 47 640



Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE ohne Bewehrung Geeignet für Pressverbinder für Aluminium- und Kupferkabel

## Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleberbeschichtet
- Geprüft nach DIN EN 50393
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

## Spezifikationen

### Technische Zeichnung



Typ SMD 4

### Lieferumfang

- Innenmuffe nach Aderzahl
- Außenmuffe
- Montageanweisung

### Zubehör

- Schraubverbinder Typ ZSBVT
- Kabelreiniger Typ KR
- Reinigungstücher Typ RT

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500014	SMD 5 1,5 – 4	pro Stück
500013	SMD 5 1,5 – 4	pro Stück
500026	SMD 5 25 – 35	pro Stück
500010	SMD 4 6 – 16	pro Stück
500020	SMD 4 25 – 50	pro Stück
500040	SMD 4 70 – 150	pro Stück
500050	SMD 4 185 – 300	pro Stück