

Verbindungs-muffen für 4- und 5-adrige Kunststoffkabel, nach DIN V 47 640



AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE ohne BewehrungGeeignet für Pressverbinder für Aluminium- und Kupferkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleberbeschichtet
- Geprüft nach DIN EN 50393
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Spezifikationen

Technische Zeichnung



Typ SMD 4

Lieferumfang

- Innenmuffe nach Aderzahl
- Außenmuffe
- Montageanweisung

Zubehör

- Schraubverbinder Typ ZSBVT
- Kabelreiniger Typ KR
- Reinigungstücher Typ RT

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500014	SMD 5 1,5 – 4	pro Stück
500013	SMD 5 1,5 – 4	pro Stück
500026	SMD 5 25 – 35	pro Stück
500010	SMD 4 6 – 16	pro Stück
500020	SMD 4 25 – 50	pro Stück
500040	SMD 4 70 – 150	pro Stück
500050	SMD 4 185 – 300	pro Stück