



AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE ohne BewehrungGeeignet für Aluminium- und Kupferkabel

## Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

## Spezifikationen

### Technische Zeichnung



Typ SMC 3

### Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Schraubverbinder
- Erdungsset
- PVC-Isolierband
- Außenmuffe
- Montageanweisung

### Zubehör

- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500092	SMC 3 1,5 – 6 V	pro Stück
500093	SMC 3 6 – 16 V	pro Stück
500094	SMC 3 16 – 50 V	pro Stück
500075	SMC 3 35 – 95 V	pro Stück
500095	SMC 3 95 – 150 V	pro Stück
500096	SMC 3 120 – 300 V	pro Stück