



Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE ohne Bewehrung Geeignet für Aluminium- und Kupferkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Spezifikationen

Technische Zeichnung



Typ SMC 3

Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Schraubverbinder
- Erdungsset
- PVC-Isolierband
- Außenmuffe
- Montageanweisung

Zubehör

- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

Produkte

| Art.nr. | Artikelname | Bestelleinheit |
|---------|-------------------|----------------|
| 500092 | SMC 3 1,5 – 6 V | pro Stück |
| 500093 | SMC 3 6 – 16 V | pro Stück |
| 500094 | SMC 3 16 – 50 V | pro Stück |
| 500075 | SMC 3 35 – 95 V | pro Stück |
| 500095 | SMC 3 95 – 150 V | pro Stück |
| 500096 | SMC 3 120 – 300 V | pro Stück |