



AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE mit BewehrungGeeignet für Pressverbinder für Aluminium und Kupferkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Spezifikationen

Technische Zeichnung



Typ SMB 3

Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Erdungsset
- Außenmuffe
- PVC-Isolierband
- Montageanweisung

Zubehör

- Pressverbinder
- Reinigungstuch Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500148	SMB 1 150 – 300	pro Stück
500149	SMB 1 400 – 500	pro Stück
500150	SMB 3 1,5 – 6	pro Stück
500151	SMB 3 6 – 25	pro Stück
500152	SMB 3 35 – 95	pro Stück
500153	SMB 3 70 – 150	pro Stück
500154	SMB 3 95 – 300	pro Stück