



AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE mit BewehrungGeeignet für Pressverbinder für Aluminium und Kupferkabel

## Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

## Spezifikationen

### Technische Zeichnung



Typ SMB 3

### Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Erdungsset
- Außenmuffe
- PVC-Isolierband
- Montageanweisung

### Zubehör

- Pressverbinder
- Reinigungstuch Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500148	SMB 1 150 – 300	pro Stück
500149	SMB 1 400 – 500	pro Stück
500150	SMB 3 1,5 – 6	pro Stück
500151	SMB 3 6 – 25	pro Stück
500152	SMB 3 35 – 95	pro Stück
500153	SMB 3 70 – 150	pro Stück
500154	SMB 3 95 – 300	pro Stück